



Super Long Flow



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุด 5 ดาว

Wall Mounted Type **WLV SERIES**

ขนาด 24,000 - 40,000 บีทียู/ชม.

- WLV SERIES ขนาด 24,000-36,200 บีทียู แบบติดตั้งมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 1 ดาว ถึง 5 ดาว
- WLV SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดตั้งขนาดใหญ่ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,500-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 2 ดาว ถึง 4 ดาว

Wall Mounted Type **WLVT SERIES**

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

- WLVT SERIES ขนาด 30,000-36,200 บีทียู แบบติดตั้งมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
- WLVT SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดตั้งขนาดใหญ่ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 40,000-60,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และ 1 ดาว

รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย



มอก.2134



มอก.1529



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

ขนาดตัวเครื่อง



แอร์ติดผนังขนาดกลาง มีให้เลือกตั้งได้ 24,000-36,200 บีทียู


Super Long Flow



แอร์ติดผนังขนาดใหญ่ มีให้เลือกตั้งได้ 36,500-60,000 บีทียู

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทห่างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้อากาศในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING



Smart Care

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง


5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร
ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบรับลมตามแนววงลูกศร
ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ จับตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงลงใบ
รับลมตัวออกตามลูกศรซ้าย-ขวา



④ เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศาและ
ถอดหน้ากากออก ตามลูกศร



⑤ ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก



ทำความสะอาด
ชุดใบรับลมแนวดิ่ง



เช็ดทำความสะอาดภายใน
ของช่องลมเย็น




สอดมือเข้าเช็ดถึงโบลเวอร์
ด้านในให้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์
ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ



ฉีดน้ำทำความสะอาด
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง



ดูดฝุ่นที่เพงคอยล์เย็น
ที่ฝังลึกด้านในได้สะดวกกว่า

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

เทคโนโลยี Smart Care ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง Microtech

Pre Filter โปริโพรไคน์ ช่วยกักตัวฝุ่นและช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดการสะสมของเชื้อโรค

NANO ENZYME แผ่นฟอกอากาศ


แผ่นฟอกอากาศนาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้
โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะจับยึดเชื้อแบคทีเรีย
หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้งไม่โครเมียม ช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของ
แบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่น
อับจากตัวเครื่องได้อีกด้วย



Super Long Flow



รุ่น WLW/WLVT36B-60B
แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX

Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ดับกลิ่น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
อันได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศ
ที่สะอาดกว่า

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกอากาศ

แผ่นฟอกอากาศซิลเวอร์ไทเทเนียม ปกป้องการรุกรานของเชื้อ
โรคแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา
และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	24,000	30,000	36,200	36,200
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	10,800-26,000	13,500-32,500	17,500-38,500	17,000-38,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567			 ☆☆☆	 ☆☆☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	20.70	21.91	19.16	17.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,690	2,350	3,200	3,300
Power Consumption (Min-Max)		W	560-1,900	720-2,800	1,000-3,850	1,050-4,000
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	6,900	8,800	10,600	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	4.08	3.91	3.37	3.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,690	2,250	3,150	2,970
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50
Running Current ปิดกระแสไฟไฟฟ้า		A	8.5	10.40	14.50	5.85
Running Current (Min-Max)		A	3.65-8.95	4.2-12.80	5.20-17.40	2.30-7.20
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	6.4 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	800	1,000	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual		
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	315 x 1,150 x 230		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	16	16	16

Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY		
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	777 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก		Kg	51	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32		
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)			OUTDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT		

Super Long Flow

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,500	36,500	40,000	40,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	17,000-39,000	17,000-38,500	18,500-44,200	19,000-44,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567			 ☆☆☆☆☆	 ☆☆☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	21.51	21.54	19.46	19.51
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,800	2,750	3,200	3,400
Power Consumption (Min-Max)		W	900-3,100	900-3,100	1,000-4,200	1,100-4,000
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,700	10,600	11,800	12,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.85	3.82	3.79	3.58
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,780	2,775	3,110	3,350
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Running Current ปิดกระแสไฟไฟฟ้า		A	12.80	5.10	14.25	6.35
Running Current (Min-Max)		A	4.90-14.00	2.00-5.80	5.60-19.00	2.40-7.10
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV36B-MNVJE	WLV36B-MNVJE	WLV40B-MNVJE	WLV40B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,200	1,200	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual		
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	378 x 1,557 x 300		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY		
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	777 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก		Kg	59	68	59
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32		
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)			OUTDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT		

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVLT30B-MNVTE	WLVLT36B-MNVTE	WLVLT36B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV36B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	30,000	36,200	36,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	13,500-32,500	16,500-38,500	16,000-38,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567					
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567		
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	16.95	17.02	16.60
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,700	3,200	3,300
Power Consumption (Min-Max)		W	900-3,200	1,130-3,630	1,140-3,620
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	8,800	10,400	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	2.98	2.97	2.97
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	12.35	14.50	6.00
Running Current (Min-Max)		A	4.65-14.55	5.45-16.45	2.15-6.55
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVLT30B-MNVTE	WLVLT36B-MNVTE	WLVLT36B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สว้ยขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual		
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	315 x 1,150 x 230		
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	18	18

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV36B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY		
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	735 x 840 x 334	777 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก	Kg	51	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32		
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT		

Super Long Flow

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVLT40B-MNVTE Super Long Flow	WLVLT40B-MNVTE Super Long Flow	WLVLT48B-MNVTE Super Long Flow	WLVLT60B-MNVTE Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV40B-RSVTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	40,000	40,000	48,000	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	18,000-43,000	18,000-43,000	22,000-50,000	26,000-60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	17.86	17.27	15.49	14.88
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,370	3,350	4,850	6,200
Power Consumption (Min-Max)		W	1,170-3,800	1,200-3,700	1,650-5,250	1,980-6,200
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	11,800	11,800	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.47	3.49	2.94	2.84
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,390	3,380	4,800	6,200
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	15.40	6.15	8.10	9.80
Running Current (Min-Max)		A	6.00-17.25	2.25-6.65	3.10-9.00	3.70-10.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	12.7 / 19.0 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVLT40B-MNVTE	WLVLT40B-MNVTE	WLVLT48B-MNVTE	WLVLT60B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,400	1,400	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สว้ยขึ้น-ลง Auto แล: Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกด)	mm	378 x 1,557 x 300			
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV40B-RSVTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50		
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	980 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก	Kg	67	67	67	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			