

 **R32**

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ระบบอินเวอร์เตอร์



รีโมทคอนโทรล



รูปลักษณ์ที่หรูหรา

- สีดั้งเดิม : สีขาวเคลือบเมท ได้ รับแรงบันดาลใจจากเครื่องลายคราม สีขาวแบบจีนโบราณ



ระบบสวิงอัตโนมัติ

- สวิงขึ้นลงแบบอัตโนมัติ บานสวิง ช้ายและขวาสามารถปรับได้เองเพื่อให้ กระจายอากาศได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น



เร่งความเร็วได้หลายระดับ

- ปรับความแรงได้ลมสูงสุด 5 ระดับ (รวมระบบอัตโนมัติ) ลมแรงทำให้เย็น กว่า ในขณะที่ลมเบาจะเจือบกว่า



ระบบป้องกันการควบแน่น

- การออกแบบฉนวนป้องกันการควบแน่นของช่องระบายอากาศชั้นนำของอุตสาหกรรม



ระบบรับอากาศบริสุทธิ์

- ออกแบบช่องรับอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเติมเต็มให้อากาศภายในห้องมีคุณภาพสูง



ระบายน้ำได้ง่าย

- ออกแบบช่องระบายน้ำกึ่งด้านซ้ายและขวา และยังง่ายต่อการติดตั้งหน้างาน

Models	Indoor	Outdoor		ALCF-12/4DR3FA-T AL-12/4DR3A-T(U)	ALCF-18/4DR3FA-T AL-18/4DR3A-T(U)	ALCF-24/4DR3FA-T AL-24/4DR3A-T(U)	ALCF-30/4DR3FA-T AL-30/4DR3A-T(U)	ALCF-36/4DR3FA-T AL-36/4DR3A-T(U)
EGAT 5 star 2023				0	0	1	0	0
Capacity	Cooling	Btu/h		12480	18690	25260	31000	38000
		kW		3.66(1.30~4.32)	5.48(1.58~5.5)	7.40(2.16~7.43)	9.08(2.72~9.45)	11.14(2.95~11.16)
Electric Data	Rated Cooling Power Input	kW		1.02(0.43~1.62)	1.74(0.43~1.80)	2.30(0.65~2.4)	3.00(0.48~3.50)	3.39(0.51~3.63)
		SEER		17.54	17.50	18.77	17.13	16.86
IDU	IDU Power Supply	V~,Hz,Ph		220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1
	Indoor Unit	Indoor Air Flow(SH/Hi/Mi/Lo)	m3/h	850/780/650/550	950/900/720/600	1400/1300/1020/840	1450/1350/1100/900	1900/1650/1400/1200
		Noise Level(SH/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41/39/36/33	44/42/37/35	47/45/41/38	48/46/42/39	50/48/44/40
	Refrigerant Pipe	Liquid Side	mm	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
		Gas Side	mm	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)
ODU	Dimension(W×D×H)	Net(Body)	mm	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235
	Power Supply	V~,Hz,Ph		220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1
	Air Flow Volume	m3/h		2300	2300	3300	3500	4200
	Noise Level	dB(A)		50	52	55	57	57
	Dimension(W×D×H)	Net	mm	709×280×536	709×280×536	825×335×655	900×360×700	900×360×700
	Weight	Net	kg	21	23	35.5	40	45
	Max. Height	m		15	15	20	20	20
	Max. Length	m		20	20	30	30	30
	Refrigerant Pipe	Liquid Side	mm	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
		Gas Side	mm	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)

Models	Indoor	Outdoor		ALCF-36/5DR3FA-T AL-36/5DR3A-T(U)	ALCF-42/5DR3FA-T AL-42/5DR3A-T(U)	ALCF-48/5DR3FA-T AL-48/5DR3A-T(U)	ALCF-60/5DR3FA-T AL-60/5DR3A-T(U)
EGAT 5 star 2023				0	0	0	/
Capacity	Cooling	Btu/h		38000	44000	50000	60000
		kW		11.14(2.95~11.16)	12.89(4.61~12.90)	14.65 (4.76~14.8)	17.58(5.2~18.0)
Electric Data	Rated Cooling Power Input	kW		3.53(0.51~3.65)	5.02(1.31~5.42)	5.46 (1.70~6.5)	6.80(2.04~7.2)
		SEER		16.68	15.32	14.71	/
IDU	IDU Power Supply	V~,Hz,Ph		220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1	220-240V ~,50Hz,1
	Indoor Unit	Indoor Air Flow(SH/Hi/Mi/Lo)	m3/h	1900/1650/1400/1200	2100/1740/1440	2100/1940/1740/1440	2100/1740/1440
		Noise Level(SH/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	50/48/44/40	51/46/42	51/49/46/42	51/46/42
	Refrigerant Pipe	Liquid Side	mm	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
		Gas Side	mm	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ19.05 mm/ 3/4" / 6Hun(Flare)
ODU	Dimension(W×D×H)	Net(Body)	mm	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Power Supply	V~,Hz,Ph		380~415V ~,50Hz,3	380~415V ~,50Hz,3	380~415V ~,50Hz,3	380~415V ~,50Hz,3
	Air Flow Volume	m3/h		3850	3850	3850	7200
	Noise Level	dB(A)		57	57	58	60
	Dimension(W×D×H)	Net	mm	970×395×805	970×395×805	970×395×805	940×370×1325
	Weight	Net	kg	53	55	62.5	75.5
	Max. Height	m		20	30	30	30
	Max. Length	m		30	50	50	50
	Refrigerant Pipe	Liquid Side	mm	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
		Gas Side	mm	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ19.05 mm/ 3/4" / 6Hun(Flare)



*ข้อมูลจากศูนย์ห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ AUX พารามิเตอร์ในตารางคือค่าที่ระบุของสภาพการทำงานที่กำหนด ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม ความแตกต่างในระดับภูมิภาค



TISI2134
TISI1529

AUX
COMMERCIAL AIR CONDITIONER

ติดต่อศูนย์บริการ Call Center **02-115-0800**

บริษัท เอเชียคัส คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



*ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

FB : AUX Thailand



ID :@auxthailand