

ROOM AIR CONDITIONER



ทุกเรื่องที่ทำ
คำนึงถึงคุณ

Mr. SLIM



เครื่องปรับอากาศยอดนิยมอันดับหนึ่ง
พร้อมมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานระดับสากล

JZ Series

ตอบโจทย์ทุกความสูง
ครบทุกแบบที่ต้องการ



อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี
ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่น
และละอองน้ำมันในตัวเครื่อง



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FAST COOLING

เย็นเร็ว ทันใจในปั๊บเดียว

เย็นทันใจในปั๊บเดียว โดยเครื่องปรับอากาศจะทำความเย็น
อย่างรวดเร็ว ด้วยการเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด
เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่
การทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 15 นาที



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน




ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่งรอบ
คอมเพรสเซอร์ และปล่อยแรงลมสูงสุด
เพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว

เย็นกระจายทั่วห้อง ส่องไกล 12 เมตร



Auto Vane Control

Up & Down



*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swing

Left & Right



*กำหนดทิศทางกระจายลมกว้างสูงสุด 6 ทิศทาง และ Swing

Long Airflow

พลังลมเย็นส่งได้ไกลถึง



12 เมตร

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ด ไปที่ระดับบนสุดและปรับระดับแรงลมสูงสุด

ในรุ่น MSY-JZ18VF / MSY-JZ24VF / MSY-JY36VF



ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน เพื่อให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ **เพียง 18 เดซิเบล***

*ในรุ่น JZ09 ปรับระดับแรงลมต่ำสุด

JZ Series



MSY-JZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-JZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-JZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-JZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-JZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่



MSY-JY36VF

36,167 BTU
Capacity 10.6 kW.
SEER 18.60
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟ

Series	JZ 09	JZ 13	JZ 15	JZ 18	JZ 24	JY 36
ค่าไฟต่อปี (บาท)	6,473	8,553	9,709	12,020	15,257	28,902
ค่าไฟต่อเดือน (บาท)	539.42	712.75	809.08	1,001.67	1,271.42	2,408.50
ค่าไฟต่อวัน (บาท)	17.73	23.43	26.60	32.93	41.80	79.18

*ค่าไฟเฉลี่ยต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชม. / วัน ตั้งอุณหภูมิที่ 25 °C และค่าไฟต่อหน่วยที่ 5 บาท

**ค่าไฟเฉลี่ยต่อวัน อ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วย 365 วัน

SUPER INVERTER (GZ Series)						STANDARD INVERTER (JZ Series)					
MSY-GZ09VF	MSY-GZ13VF	MSY-GZ15VF	MSY-GZ18VF	MSY-GZ24VF	MSY-GZ30VF	MSY-JZ09VF	MSY-JZ13VF	MSY-JZ15VF	MSY-JZ18VF	MSY-JZ24VF	MSY-JY36VF
											
22.06					18.94	21.55					18.60
6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,567	6,473	8,553	9,709	12,020	15,257	28,902
9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	36,167 (9,895 - 38,214)
2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	10.6 (2.9-11.2)
0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.50 (0.45 - 3.42)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	3.44 (0.60 - 3.89)
4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.7	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	16.1
18	19	25	27	28	30	18	19	25	27	28	32
24		29	34	36	37	24		29	34	36	38
38		40	44	45	46	38		40	44	45	49
5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	12.3 - 17.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	14.5 - 23.3
3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.08
220 V/ Single Phase/ 50 Hz						220 V/ Single Phase/ 50 Hz					
7.2	8.2	9.6		12.5	15.6	7.2	8.2	9.6		12.5	18.2
Fast Cooling Plus						Fast Cooling					
2-ways, IDU Sends Signal						2-ways, IDU Sends Signal					1-way, User Search and Beep
24 Hr. ON/OFF Timer						24 Hr. ON/OFF Timer					
Wireless						Wireless					
5+ AUTO						5+ AUTO					
Line Flow Fan						Line Flow Fan					
Propeller						Propeller					
280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266			280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266		365 X 1,170X 295
454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
9.9			16.5			9.9			16.5		20.2
20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	45.0	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	51.5
Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)					
Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.88 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.88 (5/8)
20 / 12				30 / 15		20 / 12				30 / 15	
R32						R32					
Multiflow Condenser (MFC)						Multiflow Condenser (MFC)					Copper (Bluefin)

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซ็นเซอร์

	3D MOVE EYE KIWAMI (AW Series)	3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)	SUPER INVERTER (GZ Series)
เซ็นเซอร์	3D Move-eye KIWAMI	3D Move-eye comfort sensor	Eco-eye
การแบ่งพื้นที่ในการตรวจจับอุณหภูมิ	 3,008 ตำแหน่ง	 752 ตำแหน่ง	-
ความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิ	0.1°c	0.5°c	-
รัศมีการตรวจจับ	160°	160°	120°
ลักษณะตรวจจับ	ตรวจจับอุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว และรูปร่างของบุคคล (Human sensor)	ตรวจจับอุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว และรูปร่างของบุคคล (Human sensor)	ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor)
ส่งลมอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์	สามารถทยอยลมอิสระ 2 ทิศทางพร้อมกัน	ส่งลมได้ 1 ทิศทาง	ส่งลมได้ 1 ทิศทาง
เทคโนโลยีเพื่อความสบาย (Direct-Indirect Airflow)	Fast cooling A.I.	Fast cooling A.I.	Fast cooling Plus
เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน	Auto save / Auto off	Auto save / Auto off	Auto save / Auto off / Auto on