


แผงฟอกอากาศ



ประหยัดพลังงาน



ทนทาน



สามารถดักจับฝุ่นละออง PM0.1 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า

ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงถึง 4 ดาว ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ คอมpressor ขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพ การทำความเย็นสูง และทดสอบให้สามารถ ทำความเย็นได้ แม้อุณหภูมิภายนอก สูงถึง 55 องศาเซลเซียส

คอยล์ทองแดง ทนทาน เก็บความเย็นได้ดีเยี่ยม มาพร้อม COATED BLUE FIN ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น มอับประสิทธิภาพสูงสุด และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

 ระบบฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง



PM_{2.5} KILLER

แสดงค่าฝุ่น Real Time 24 ชม.

เติมเต็มบ้านของคุณด้วยอากาศสะอาด สดชื่น และปลอดภัย ด้วยเครื่องปรับอากาศ ที่มีเครื่อง ฟอกอากาศอัจฉริยะมาพร้อม เซ็นเซอร์ตรวจวัด คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงค่าฝุ่น PM2.5 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณรับรู้สถานะอากาศ ภายในบ้านได้ทุกลมหายใจ

 **INVERTER**

นวัตกรรมการประหยัดไฟด้วยเทคโนโลยี DC Inverter Precise Control เพิ่มประสิทธิภาพ ของการประหยัดไฟ ด้วยการควบคุมการทำงานของ มอเตอร์ทำให้สูญเสียพลังงานน้อย และมอเตอร์แบบ BLDC ช่วยในการประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ มอเตอร์ทั่วไป



PM_{2.5}
08
μg./m³

ฟอกอากาศ และแสดงค่าฝุ่น
Real Time 24 ชม.

PM_{2.5} KILLER

ผู้นำฟอกอากาศในแอร์ ตั้งแต่ปี 2538

อ้างอิงสิทธิบัตร เลขที่ 49031 และ 25697

ที่สุดของเทคโนโลยีอากาศสะอาด ประหยัดไฟสูงสุด
พร้อมระบบแจ้งค่า PM2.5 อัจฉริยะ





ประหยัดไฟสูงสุด
ด้วยระบบ INVERTER




ท่อนาน
คอยล์ทองแดง
หนา มาก



ฟیلเตอร์ PM 2.5



โครงสร้างตัวคอยล์ร้อน
Salt Spray Test นานถึง
700 ชั่วโมง



COATED BLUE FIN
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น



PM^{2.5}
KILLER
INVERTER

R32



รุ่นสินค้า		PM2.5 KILLER INVERTER -09	PM2.5 KILLER INVERTER -12	PM2.5 KILLER INVERTER -18	PM2.5 KILLER INVERTER -25	PM2.5 KILLER INVERTER -30	PM2.5 KILLER INVERTER -30T	PM2.5 KILLER INVERTER -36	PM2.5 KILLER INVERTER -36T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	10,065	12,744	19,474	25,425	31,265	31,106	36,010	36,391
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(5,409 - 10,065)	(6,900 - 12,744)	(10,050 - 19,474)	(12,148 - 25,425)	(15,348 - 31,265)	(15,443 - 31,106)	(19,585 - 36,010)	(18,379 - 36,391)
ชนิดสารทำความเย็น		R32							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz					380-415V / 3Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	380-415V / 3Ph / 50Hz
กำลังไฟฟ้า	Watt	668	804	1,125	1,649	2,201	2,268	2,712	2,604
ค่าประหยัไฟฟ้า SEER	Btu/h/w	23.82	23.75	23.65	24.02	20.84	21.22	21.22	21.26
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850	1,000	1,000	1,200	1,200
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800	2,150	2,150	2,550	2,550
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31	40	40	42	42
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	44	45	48	50	54	54	56	56
ขนาดท่อก Liquid	Inch	1/4				3 / 8			
ขนาดท่อก Suction	Inch	3/8		1/2		5/8			
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m					30			
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m					15			
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch					1/2			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	302 x 943 x 218			343 x 1181 x 259			328 x 1576 x 237	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	491 x 785 x 298		571 x 791 x 326		845 x 941 x 349	1150 x 1005 x 386		
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5			4		2.5	6	2.5
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	10			20		20	22	22
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28		35		54	70		
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB09SURE32SW1	FB12SURE32SW1	FB18SURE32SW1	FB25SURE32SW1	FB30SURE32SW1	FB30SURE32SW3	FB36SURE32SW1	FB36SURE32SW3
	ตัวร้อน	CB09SURE32SW1	CB12SURE32SW1	CB18SURE32SW1	CB25SURE32SW1	CB30SURE32SW1	CB30SURE32SW3	CB36SURE32SW1	CB36SURE32SW3
รหัสเบอร์ 5 , นอก.	ตัวเย็น	SJ-W09F-D-DTGP1	SJ-W12J-D-DTGP1	SJ-W18L-D-DTGP1	SJ-W25L-D-DTGP1	SJ-W30E-D-DTMP1	SJ-W30F-D-DTMP3	SJ-W36F-D-DTMP1	SJ-W36E-D-DTMP3
	ตัวร้อน	SJ-C09F-D-DTGP1	SJ-C12J-D-DTGP1	SJ-C18L-D-DTGP1	SJ-C25L-D-DTGP1	SJ-C30E-D-DTMP1	SJ-C30F-D-DTMP3	SJ-C36F-D-DTMP1	SJ-C36E-D-DTMP3