

4 Way Cassette

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงถึง PM0.1

นกาน
ควยล์ ทองแดง

ฟิเตอร์ PM 2.5

โครงสร้างตัวคอยล์ร้อน
Salt Spray Test นานถึง
700 ชั่วโมงCOATED BLUE FIN
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

SPECIFICATIONS



รุ่นสินค้า		TURBO A.P.S SSC R32-13	TURBO A.P.S SSC R32-18	TURBO A.P.S SSC R32-25	TURBO A.P.S SSC R32-30	TURBO A.P.S SSC R32-36	TURBO A.P.S SSC R32-30T	TURBO A.P.S SSC R32-36T	TURBO A.P.S SSC R32-40	TURBO A.P.S SSC R32-40T	TURBO A.P.S SSC R32-44T	TURBO A.P.S SSC R32-52T	TURBO A.P.S SSC R32-60T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,577	19,074	25,290	30,178	36,296	30,108	36,608	40,200	40,200	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น		R-32											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz					380 - 415 V / 3PH / 50Hz		220 - 240V 1PH / 50Hz	380 - 415 V / 3PH / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt	934	1302	1754	2164	2621	2133	2627	2813	2874	3509	4059	5098
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	15.46	15.56	15.39	15.12	15.29	15.22	14.67	14.91	14.94	12.54	12.56	12.50
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	450	600	850	1000	1200	1000	1200	1350	1350	1400	1500	2000
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1300	1800	2150	2550	2150	2550	2850	2850	3000	4000	4000
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	31	32	35	37	40	37	40	42		44		
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	50	54	57	59	57	59	60			62	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4				3 / 8							
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8									
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50											
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30											
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4											
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	6	2.5	2.5	10	4			
ขนาดหน้าฉาก (HxWxD)	mm.	950 X 950 X 44								948 x 1338 x 65			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	840 x 840 x 240				840 x 840 x 296				837 x 1222 x 303			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	491 x 785 x 298	571 x 791 x 326	845 x 941 x 349	1150 x 933 x 313				1360 x 1040 x 430				
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	25	26			32			55				
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28	35	54	70				120				
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS12TURBO32SSC1	FS18TURBO32SSC1	FS25TURBO32SSC1	FS30TURBO32SSC1	FS36TURBO32SSC1	FS30TURBO32SSC3	FS36TURBO32SSC3	FS40TURBO32SSC1	FS40TURBO32SSC3	FS44TURBO32SSC3	FS52TURBO32SSC3	FS60TURBO32SSC3
	ตัวร้อน	CS12TURBO32SSC1	CS18TURBO32SSC1	CS25TURBO32SSC1	CS30TURBO32SSC1	CS36TURBO32SSC1	CS30TURBO32SSC3	CS36TURBO32SSC3	CS40TURBO32SSC1	CS40TURBO32SSC3	CS44TURBO32SSC3	CS52TURBO32SSC3	CS60TURBO32SSC3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSC-13I-D-STMP1	SSC-18H-D-STMP1	SSC-25H-D-STMP1	SSC-30B-D-STMP1	SSC-36B-D-STMP1	SSC-30B-D-STMP3	SSC-36B-D-STMP3	SSC-40A-D-STMP1	SSC-40A-D-STMP3	SSC-44F-D-STMP3	SSC-52F-D-STMP3	SSC-60F-D-STMP3
	ตัวร้อน	SOR-13I-D-STMP1	SOR-18H-D-STMP1	SOR-25H-D-STMP1	SOR-30B-D-STMP1	SOR-36B-D-STMP1	SOR-30B-D-STMP3	SOR-36B-D-STMP3	SOR-40A-D-STMP1	SOR-40A-D-STMP3	SOR-44F-D-STMP3	SOR-52F-D-STMP3	SOR-60F-D-STMP3

1

รับประกันอะไหล่
YEAR WARRANTY

5

รับประกันคอมเพรสเซอร์
YEAR WARRANTYSure
INVERTER

SAIJO DENKI



4 Way Cassette

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงถึง PM0.1

ประหยัดไฟสูงสุด
ด้วยระบบ INVERTERทนทาน
คอยล์ ทองแดงฟیلเตอร์ PM 2.5
โครงสร้างตัวกรองลิรอน
Salt Spray Test มาตรฐาน
700 ชั่วโมงCOATED BLUE FIN
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

SPECIFICATIONS



รุ่นสินค้า		INVERTER SSC R32-13	INVERTER SSC R32-18	INVERTER SSC R32-25	INVERTER SSC R32-30	INVERTER SSC R32-30T	INVERTER SSC R32-36	INVERTER SSC R32-36T	INVERTER SSC R32-48	INVERTER SSC R32-48T	INVERTER SSC R32-60	INVERTER SSC R32-60T	
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,596	19,504	25,020	30,621	31,344	37,135	36,075	48,000	48,000	60,100	60,100	
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(7,240 - 13,596)	(10,544 - 19,504)	(12,225 - 25,020)	(14,545 - 30,621)	(15,194 - 31,344)	(18,457 - 37,135)	(19,319 - 36,075)	(24,000 - 48,000)	(24,000 - 48,000)	(30,000 - 60,100)	(30,000 - 60,100)	
ชนิดสารทำความเย็น		R32											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz				380 - 415V / 3PH / 50Hz	220 - 240V / 1PH / 50Hz	380 - 415V / 3PH / 50Hz	220 - 240V / 1PH / 50Hz	380 - 415V / 3PH / 50Hz	220 - 240V / 1PH / 50Hz	380 - 415V / 3PH / 50Hz	
กำลังไฟฟ้า	Watt	851	1,315	1,703	2,225	2,175	2,871	2,445	4,267	4,363	5,454	5,454	
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	23.88	23.17	23.75	20.98	20.54	20.71	20.30	16.54	16.54	16.52	16.52	
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	400	600	850	1,000		1,200		1,600				
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,550		3,400		4,000		
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	31	32	35	37		40		44				
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	48	50	54		56		58		63		
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1/4				3 / 8							
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8	5 / 8								
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50											
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30											
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3/4											
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง	SQ mm.	2.5		4		2.5	6	2.5	10	4	10	4	
ขนาดหน้าฉาก (HxWxD)	mm.	950 X 950 X 44								948 x 1338 x 44			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	840 x 840 x 240				840 x 840 x 296				837 x 1222 x 303			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	491 x 732 x 298	571 x 791 x 326	845 x 941 x 349		1150 x 933 x 313				1360 x 1040 x 430			
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	25	26		32				55				
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28	35	54	70				120				
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB12SURE32SSC1	FB18SURE32SSC1	FB25SURE32SSC1	FB30SURE32SSC1	FB30SURE32SSC3	FB36SURE32SSC1	FB36SURE32SSC3	FB48SURE32SSC1	FB48SURE32SSC3	FB60SURE32SSC1	FB60SURE32SSC3	
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวร้อน	CB12SURE32SSC1	CB18SURE32SSC1	CB25SURE32SSC1	CB30SURE32SSC1	CB30SURE32SSC3	CB36SURE32SSC1	CB36SURE32SSC3	CB48SURE32SSC1	CB48SURE32SSC3	CB60SURE32SSC1	CB60SURE32SSC3	
	ตัวเย็น	SSC-13E-D-DTGP1	SSC-18F-D-DTGP1	SSC-25G-D-DTGP1	SSC-30E-D-DTMP1	SSC-30E-D-DTMP3	SSC-36E-D-DTMP1	SSC-36E-D-DTMP3	SSC-48F-D-DTMP1	SSC-48F-D-DTMP3	SSC-60F-D-DTMP1	SSC-60F-D-DTMP3	
	ตัวร้อน	SOR-13E-D-DTGP1	SOR-18F-D-DTGP1	SOR-25G-D-DTGP1	SOR-30E-D-DTMP1	SOR-30E-D-DTMP3	SOR-36E-D-DTMP1	SOR-36E-D-DTMP3	SOR-48F-D-DTMP1	SOR-48F-D-DTMP3	SOR-60F-D-DTMP1	SOR-60F-D-DTMP3	