

Sure **SSU**

INVERTER

เย็น ทุกสภาพการใช้งาน

ประหยัดไฟสูงสุดด้วยระบบ Inverter



ประหยัดไฟสูงสุด
ด้วยระบบ INVERTER



นกทาน
คอยล์ ทองแดง



ฟیلเตอร์ PM 2.5



โครงสร้างตัวคอยล์ร้อน
Salt Spray Test ทนถึง
700 ชั่วโมง



COATED BLUE FIN
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

1

รับประกันอะไหล่
1 YEAR WARRANTY

5

รับประกันคอมเพรสเซอร์
5 YEAR WARRANTY

Table of Specification



INVERTER SSU R32

รุ่นสินค้า		INVERTER SSU R32 - 13	INVERTER SSU R32 - 18	INVERTER SSU R32 - 25	INVERTER SSU R32 - 30	INVERTER SSU R32 - 36	INVERTER SSU R32 - 48	INVERTER SSU R32 - 60	INVERTER SSU R32 - 30T	INVERTER SSU R32 - 36T	INVERTER SSU R32 - 48T	INVERTER SSU R32 - 60T	
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,901	18,510	25,830	30,430	36,672	48,000	60,100	30,527	36,291	48,019	60,100	
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(7,467-13,901)	(10,041-18,510)	(12,507-25,830)	(15,138-30,430)	(17,740-36,672)	(24,000 - 48,000)	(30,000 - 60,100)	(15,034-30,527)	(18,075-36,291)	(24,000 - 48,019)	(30,000 - 60,100)	
ชนิดสารทำความเย็น		R-32							R-32				
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz							220 - 240V / 1PH / 50Hz				
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz							380 - 415V / 3PH / 50Hz				
กำลังไฟฟ้า	Watt	906	1,226	1,714	2,080	2,736	4,233	5,291	2,124	2,608	4,570	5,291	
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	22.01	22.20	22.14	20.50	20.40	16.54	16.51	20.10	21.05	17.57	16.51	
อัตราการหมุนรอบอากาศ - ตัวเย็น	CFM	400	600	850	1,000	1,200	1,600	2,000	1,000	1,200	1,600	2,000	
อัตราการหมุนรอบอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150	2,550	3,400	4,250	2,150	2,550	3,400	4,250	
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	36	40	40	44	44	48	48	44	44	48	48	
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	48	50	54	56	58	63	54	56	58	63	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4				3 / 8				3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8				5 / 8					
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50				50							
ความต่ำระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30				30							
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4				3 / 4							
ขนาดสายเบรไฟฟ้าภายในเครื่อง (เบอร์)	SQ mm	2.5	2.5	4	4	6	10	2.5	2.5	4	4		
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm	983x655x252	1270x654x247		1582x656x278		630x1897x261		1582x656x278		630x1897x261		
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm	732x491x278	791x571x326	941x845x349	1150x933x313		1360x1040x430		1150x933x313		1360x1040x430		
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	35	45	47	64		47		64				
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28	35	54	70	120	70		120				
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB12SURE32SSU1	FB18SURE32SSU1	FB25SURE32SSU1	FB30SURE32SSU1	FB36SURE32SSU1	FB48SURE32SSU1	FB60SURE32SSU1	FB30SURE32SSU3	FB36SURE32SSU3	FB48SURE32SSU3	FB60SURE32SSU3	
	ตัวร้อน	CB12SURE32SSU1	CB18SURE32SSU1	CB25SURE32SSU1	CB30SURE32SSU1	CB36SURE32SSU1	CB48SURE32SSU1	CB60SURE32SSU1	CB30SURE32SSU3	CB36SURE32SSU3	CB48SURE32SSU3	CB60SURE32SSU3	
รหัสเบอร์ 5 , นอก.	ตัวเย็น	SSU-13B-D-DTMP1	SSU-18F-D-DTMP1	SSU-25D-DTMP1	SSU-30E-D-DTMP1	SSU-36E-D-DTMP1	SSU-48E-D-DTMP1	SSU-60E-D-DTMP1	SSU-30E-D-DTMP3	SSU-36B-D-DTMP3	SSU-48E-D-DTMP3	SSU-60E-D-DTMP3	
	ตัวร้อน	SOR-13B-D-DTMP1	SOR-18F-D-DTMP1	SOR-25D-DTMP1	SOR-30E-D-DTMP1	SOR-36E-D-DTMP1	SOR-48E-D-DTMP1	SOR-60E-D-DTMP1	SOR-30E-D-DTMP3	SOR-36B-D-DTMP3	SOR-48E-D-DTMP3	SOR-60E-D-DTMP3	