



SMART AIR, SOFT CARE ROUND FLOW CASSETTE

Pong-rit
ปอง ภูริรัตน์ ภูริรัตน์รักษ์
TCL PRESENTER



AI INVERTER



Round Flow Cassette

เย็นทั่วอาคาร สั่งการง่าย ดีไซน์เรียบหรู






INTELLIGENT DEHUMIDIFICATION
ลดความชื้นภายในห้องเพียง 1 ลิตร ใต้ภายในห้อง
ไม่ชื้น และลดการเกิดเชื้อรา




FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที



**INDOOR / OUTDOOR
SELF-CLEANING**
ทำความสะอาดล้ำลึก ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น



AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



**3 LAYER
ANTICORROSION COATING**
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
น้ำยาแอร์ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ทองแดงเคลือบ 100% พร้อมสารเคลือบทอง
ทำความสะอาดง่าย ล้างด้วยน้ำยาฟอสฟอรัส



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องไม่มีอุณหภูมิ
ภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE
รับแรงดันไฟฟ้าสูง-ต่ำสุด 176V - 265V



**DC INVERTER COMPRESSOR
(OUTDOOR)**
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดเสียงรบกวน



Wire controller (optional)
Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)										
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CA1P/C	TC-24CA1P/C	TC-30CA1P/C	TC-36CA/C	TC-36CA3P/P	TC-42CA/C	TC-42CA3P/C	TC-48CA3P/C	TC-55CA3P/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CA1P/H	TC-24CA1P/H	TC-30CA1P/H	TC-36CA/H	TC-36CA3P/H	TC-42CA/H	TC-42CA3P/H	TC-48CA3P/H	TC-55CA3P/H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18425(2115~19800)	24225(7500~25000)	30367(7600~32000)	38000(10500~42000)	36167(10500~42000)	41000(12000~45000)	42309(12000~45000)	48109(13000~52000)	55616(14000~58000)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	A	11.7	12	16	21	7	21	10.3	10.5	14
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★★	5 ★	5 ★	5	5 ★	5 ★	5 ★★	5 ★★	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	20.10	19.24	17.57	17.03	17.54	15.59	17.74	17.09	15.52
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.75kg	R32/0.75kg	R32/0.94kg	R32/2.10kg	R32/1.40kg	R32/2.20kg	R32/1.6kg	R32/1.6kg	R32/1.80kg

ชุดภายใน (Indoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	50/48/43/40/37	50/48/43/40/37	52/49/44/41/37	63/60/59/57/53	52/49/44/41/37	63/60/58/56/53	55/53/51/50/45	55/53/51/50/45	56/55/53/50/48
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	920x920x270	920x920x270	920x920x285	935x935x350	920x920x315	935x935x350	935x935x350	935x935x350	920x920x315
ขนาดของแผงหน้า กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
ขนาดของแผงหน้ารวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	23	23	23	26	26	26	28	28	28
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	29	29	29	31	31	31	33	33	35
น้ำหนักของแผงหน้า (Panel Net Weight)	Kg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	55	55	58	67	60	68	60	60	62
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	780x605x307	845x700x342	910x804x378	910x804x378	910x804x378	1010x858x436	1010x858x436	1010x858x436
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x628x385	890x628x385	960x755x430	1022x860x480	1022x835x480	1022x860x480	1135x970x530	1135x970x530	1135x970x530
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	28	28	33	55	48	55	64.5	64.5	66
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	32	32	37.5	60	53	60	77	77	77
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)										
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (inch)	Ø12.7mm. (1/2")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
เชื่อมด้วยสายไฟ (แหล่งจ่ายไฟเข้าคอยล์ร้อน) (Connecting Wiring)	Core x Size	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²	Outdoor : 3x2.5mm² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm²

TCL

Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์นกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 service.thai@tcl.com

 [TCL Electronics \(TH\)](https://www.facebook.com/TCLElectronics)

 02-026-6286

 @tclthailand



*รายละเอียดการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน
*นโยบายการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน