



SMART AIR, SOFT CARE FLOOR & CEILING

Pong-nat
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



Dual Drainage



Digital Display



Ultra-low noise design



Inverter technology



Floor Installation



Ceiling Installation



ISO 14001:2015
ISO 9001:2015



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

Floor & Ceiling

เย็นทั่วอาคาร สั่งการง่าย ติดได้ทั้งฝ้าและพื้น



INDOOR / OUTDOOR SELF-CLEANING
ทำความสะอาดไส้กรอง ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น



AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
น้ำยาแอร์ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบแพลงก์ตายในน้ำ สักสิทธิ์เฉพาะที่ซีแอล



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องเป็นอุณหภูมิภายนอกสูงถึง 58 องศา




VOLTAGE RANGE
รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V – 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่มีสะดุด ลดเสียงรบกวน



FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที




SEVEN GEAR WIND SPEED
ปรับความเร็วลมได้ถึง 7 ระดับ ด้วย DC มอเตอร์




Remote Controller



Wire Controller (Optional)



TC-36CE & TC-42CE



TC-18CE1P | TC-24CE1P | TC-30CE1P | TC-36CE3P | TC-42CE3P | TC-48CE3P | TC-55CE3P



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)										
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CE1P/C	TC-24CE1P/C	TC-30CE1P/C	TC-36CE/C	TC-36CE3P/C	TC-42CE/C	TC-42CE3P/C	TC-48CE3P/C	TC-55CE3P/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CE1P/H	TC-24CE1P/H	TC-30CE1P/H	TC-36CE/H	TC-36CE3P/H	TC-42CE/H	TC-42CE3P/H	TC-48CE3P/H	TC-55CE3P/H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18425(2115~19800)	24225(7500~25000)	30367(7600~32000)	37500(10500~42000)	36167(10500~42000)	41000(12000~45000)	42309(12000~45000)	48109(13000~52000)	55616(14000~58000)
กระแสไฟสูงสุด (Max current)	A	11.7	12	16	21	7	21	10.3	10.5	14
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5	5 ★	5	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.60	17.20	17.67	16.21	17.44	16.72	16.24	16.51	15.52
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.75kg	R32/0.75kg	R32/0.94kg	R32/2.10kg	R32/1.40kg	R32/2.20kg	R32/1.6kg	R32/1.6kg	R32/1.80kg

ชุดภายใน (Indoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	54/52/48/44/40	54/52/48/44/40	55/53/50/47/42	65/61/59/55/52	55/53/50/47/42	66/64/62/60/53	55/54/51/48/46	55/54/51/48/46	56/55/53/50/48
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1275x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235	1635x675x235	1635x675x235
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1135x765x280	1135x765x280	1350x748x305	1350x748x305	1275x675x235	1710x748x305	1710x748x305	1710x748x305	1710x748x305
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	25	25	30	30	30	35	38	38	44
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	30.5	30.5	36	35	35	40	44	44	38
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	55	55	58	67	60	68	60	60	62
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	780x605x307	845x700x342	910x804x378	910x804x378	910x804x378	1010x858x436	1010x858x436	1010x858x436
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x628x385	890x628x385	960x755x430	1022x860x480	1022x835x480	1022x860x480	1135x970x530	1135x970x530	1135x970x530
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	28	28	33	55	48	55	64.5	64.5	66
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	32	32	37.5	60	53	60	77	77	77
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)										
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	Ø12.7mm. (1/2")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
เชื่อมต่อสายไฟ (สำหรับสายไฟภายนอก) (Connecting Wiring)	Core x Size	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 3x4mm ² +3x1.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 4x1.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 3x4mm ² +3x1.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 6x1.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 6x1.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 3x2.5mm ² +3x1.5mm ²



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์นาค ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*นโยบายการรับประกันสินค้าและค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท